

082G3442R2 Ридан АМЕ-1800R-24, 24В, 0(2)–10 В / 0(4)–20 мА Привод электрический с аналоговым управлением



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

178 900 руб.

082G3442R2 Электропривод Ридан АМЕ-1800R-24, 24В, 0(2) – 10 В / 0(4) – 20 мА, развиваемое усилие 1800Н, время перемещения штока 3,1 с/мм, аналоговое управление. Для управления регулирующими клапанами VF-3R DN 15–80 мм

Электропривод АМЕ-1800R предназначен для управления регулирующими клапанами VF-3R DN 15–80, VF-2R DN 65–80, VFM-2R DN 65–80, VFS-2R DN 15–80.

Привод АМЕ-1800R управляется по аналоговому сигналу от контроллера, который поддерживает такой тип управления.

Кроме стандартных функций, таких как ручное позиционирование и индикация положения, приводы имеют концевые моментные выключатели, которые защищают привод от перегрузок.

Особенности электроприводов АМЕ-1800R:

- Питающее напряжение (переменного тока): 24 В
- Входной сигнал регулирования: аналоговый
- Развиваемое усилие: 1800 Н
- Ход штока: 25 мм для АМЕ-1800R
- Время перемещения штока на 1 мм: 3,1 с
- Максимально допустимая температура теплоносителя: 150 °С