

## DPPC210000 Датчик температуры и влажности CAREL промышленный настенный



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

18 846 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! DPPC210000 Датчик температуры и влажности CAREL промышленное исполнение, температура  $-20\dots+70^{\circ}\text{C}$  и отн. влажности  $0\dots100\%$ , конфигурируемый выходной сигнал:  $0\dots1\text{В}/4\dots20\text{мА}$

Электронные датчики температуры и/или влажности компании CAREL предназначены для использования в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Ассортимент представлен моделями для монтажа:

- a) на стену (DPW),
- b) в производственных помещениях (DPP),
- c) в воздуховодах (DPD).

Устройства отличаются активными выходами (сигнал тока или напряжения, выбираемый переключками), кроме моделей с резистивным выходом температуры NTC, совместимыми с контроллерами CAREL.

Датчики серии DP\* комплектуются цифровым выходом, способны измерять более широкий диапазон температур и влажности, чем предыдущие модели. Это намного более универсальные датчики, которые востребованы в разных областях целевого рынка благодаря высочайшему качеству и разумной стоимости. Как правило эти датчики применяются совместно с контроллерами CAREL, но при необходимости могут подсоединяться и к оборудованию сторонних производителей.

Работают от переменного тока напряжением 12-24 В или постоянного тока напряжением 8-32 В.

