

## GCA126.1E/09H | S55499-D153

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:



## OpenAir GCA Series – электрические приводы Siemens

OpenAir GCA Series – серия электрических роторных приводов с пружинным возвратом от Siemens, предназначенных для управления воздушораспределительными клапанами в системах HVAC.

Ключевые преимущества:

- Пружинный возврат при отключении питания для надёжной работы клапанов
- Крутящий момент до 160 lb-in (18 Nm) обеспечивает управление тяжёлыми заслонками
- Варианты управления: 0–10 V DC, двухпозиционное или PWM управление
- Время полного хода 90 секунд для быстрой реакции системы
- Двойные вспомогательные переключатели и ручное управление в аварийном режиме
- Сертификация UL и cUL, соответствие стандартам IEC и EN

Основные технические характеристики:

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Параметр                     | Значение                                                        |
| Крутящий момент              | 160 lb-in (18 Nm)                                               |
| Напряжение питания           | 24 VAC/DC                                                       |
| Сигнал управления            | 0–10 V DC, 2-позиционный, PWM                                   |
| Время хода                   | 90 сек                                                          |
| Дополнительные переключатели | Два вспомогательных                                             |
| Применение                   | Управление заслонками в системах вентиляции и кондиционирования |

Сравнение ключевых моделей GCA

|           |                   |                   |            |
|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| Модель    | Крутящий момент   | Сигнал управления | Время хода |
| GCA121.1U | 142 lb-in (16 Nm) | 2-позиционный     | 90 сек     |
| GCA126.1P | 142 lb-in (16 Nm) | 0–10 V DC         | 90 сек     |
| GCA161.1P | 160 lb-in (18 Nm) | 0–10 V DC         | 90 сек     |

