

## Клапан регулирующий поворотный трехходовой Ридан HRB-3R, DN15, Kvs 1

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ



Цена:

6 590 руб.

**Клапан регулирующий поворотный трехходовой Ридан HRB-3R, PN10, DN15, Kvs 1 м³/ч, Tmax 110°C, внутренняя резьба Rp1/2, корпус - латунь CW617N**

Трехходовой регулирующий поворотный клапан Ридан HRB-3R предназначен для использования в системах теплоснабжения. Он служит для смешивания или разделения теплоносителя, чтобы обеспечить необходимую температуру для потребителей. При этом допускается небольшая протечка теплоносителя через закрытый клапан.

Клапан HRB-3R можно применять совместно с электрическими поворотными приводами Ридан AMB-162R.

Клапан может быть установлен в любом положении, кроме как электроприводом вниз, чтобы на привод не попадала вода или конденсат.

Соединение с трубопроводом резьбовое (внутренняя резьба). Максимальная температура теплоносителя 110°C.

|                            |                                    |                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические характеристики | Кодовый номер                      | 065Z0401R                                                                                     |
|                            | Условный проход (DN), мм           | 15                                                                                            |
|                            | Пропускная способность (Kvs), м³/ч | 1                                                                                             |
|                            | Условное давление (PN), бар        | 10                                                                                            |
|                            | Протечка через закрытый клапан     | Не более 1 % от Kvs                                                                           |
|                            | Температура регулируемой среды, °C | -10...110                                                                                     |
|                            | Регулируемая среда                 | Вода или водный раствор гликоля с концентратом до 50 %                                        |
|                            | Характеристика регулирования       | S-образная                                                                                    |
|                            | Присоединительная резьба, дюймы    | Rp 1/2"                                                                                       |
|                            | Материалы                          | Корпус и затвор: Латунь EN 12163<br>Рукоятка: Нейлон<br>Кольцевое уплотнение шпинделя: Нейлон |