# Клапан регулирующий поворотный трехходовой Ридан HRB-3R, DN32, Kvs 16

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

7 390 руб.

**Клапан регулирующий поворотный трехходовой Ридан HRB-3R, PN10, DN32, Kvs 16 м³/ч, Tmax 110°C, внутренняя резьба Rp 1 1/4, корпус - латунь CW617N**

Трехходовой регулирующий поворотный клапан Ридан HRB-3R предназначен для использования в системах теплоснабжения. Он служит для смешивания или разделения теплоносителя, чтобы обеспечить необходимую температуру для потребителей. При этом допускается небольшая протечка теплоносителя через закрытый клапан.

Клапан HRB-3R можно применять совместно с электрическими поворотными приводами Ридан AMB-162R.

Клапан может быть установлен в любом положении, кроме как электроприводом вниз, чтобы на привод не попадала вода или конденсат.

Соединение с трубопроводом резьбовое (внутренняя резьба). Максимальная температура теплоносителя 110°C.

| | | |
|---|---|---|
| Технические характеристики | Кодовый номер | 065Z0408R |
| | Условный проход (DN), мм | 32 |
| | Пропускная способность (Kvs), м³/ч | 16 |
| | Условное давление (PN), бар | 10 |
| | Протечка через закрытый клапан | Не более 1 % от Kvs |
| | Температура регулируемой среды, °C | -10...110 |
| | Регулируемая среда | Вода или водный раствор гликоля с ко 50 % |
| | Характеристика регулирования | S-образная |
| | Присоединительная резьба, дюймы | Rp 1 1/4" |
| | Материалы | Корпус и затвор: Латунь EN 12165 Рукоятка: Нейлон Кольцевое уплотнение шпиндел |

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем