Shuft ET 060/HY настенный термостат

Цена:

Цена по запросу Shuft ET 060/HY индустриальный настенный термостат Температура срабатывания: 0…+60°C Индустриальный настенный термостат SHUFT ET 060/HY с переключающимися контактами применяется для контроля поддерживаемой в помещении температуры в условиях сильной загрязненности. aesf@aesf.ru

Настенный термостат Shuft ET 060/HY Настенный термостат SHUFT ET 060/HY применяется в системах обогрева, охлаждения и кондиционирования воздуха в условиях сильной загрязненности (запыленности и влажности) и в химически агрессивной атмосфере, в торговых и производственных помещениях, спортзалах, складах и гаражах, машинных залах, теплицах, сельскохозяйственных сооружениях и т. д. Чувствительный элемент термостата — капилляр с жидкостью, находящийся вне корпуса. Термостат предназначен для настенного монтажа, рекомендуемая высота установки — 1,5 м. Не рекомендуется устанавливать термостат рядом с окнами, дверями и приборами отопления. Корпус термостата выполнен из прочной пластмассы, степень защиты IP54. Это делает термостат особенно удобным для контроля температуры в помещениях с агрессивной средой. При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать контакты (алгоритм работы выбирается при подключении). Чувствительный элемент Наполненный жидкостью медно-никелевый змеевик Контакты Пылезащищенные микропереключатели с перекидными контактами (обогрев/охлаждение) Релейный выход НЗ: 16(6) А, 250 В~ НР: 6(4) А, 250 В~ Температура срабатывания 0…+60 °С Гистерезис 1,5±0,5° Рабочая температура -10…+65 °С при влажности 10…90% (без конденсации) Корпус АБС-пластик Степень защиты IP54, класс I Размеры 108x70x72 мм Масса 340 г

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем