

Симисторный регулятор температуры Shuft MPT380.14-40 400В 40А IP20

Цена:

Цена по запросу Регулятор температуры Shuft MPT380.14-40 Напряжение питания блока управления: $\sim 220 \text{ В} \pm 15\%$ Напряжение коммутируемое блоком симисторов: $\sim 400 \text{ В} \pm 15\%$ Максимальный рабочий ток: 40 А
Максимальная нагрузка: 26 кВт Мощность подключаемого напрямую вентилятора: 660 Вт Степень защиты блока управления: IP20 Степень защиты блока симисторов: IP40 Габаритные размеры блока управления: 150x80x70 мм Габаритные размеры блока симисторов: 305x210x88 мм Особенностью регулятора Shuft MPT380.14-40 является то, что он разделен на две части: блок управления и блок симисторов.

Симисторный регулятор температуры Shuft MPT380.14-40 400В 40А IP20 Симисторный регулятор температуры MPT380.14-40 предназначен для поддержания заданной температуры с помощью изменения мощности электрического нагревателя, работающего от сети 400 В. Переключение нагрузки производится симистором в тот момент, когда ток и напряжение на нагревателе равно нулю. Это исключает возникновение электромагнитных помех и увеличивает срок службы нагревателей. Схема сделана таким образом, что исключает возможность включения канального нагревателя без вентилятора. Регулятор температуры Shuft MPT380.14-40 разделен на две части: блок управления и блок симисторов. Между собой блок управления и блок симисторов соединены длинным 4-х метровым кабелем (кабель входит в комплект поставки.), что позволяет убирать большой блок симисторов в щит управления или под подшивной потолок, а блок управления устанавливать также, как и обычный комнатный выключатель. В терморегуляторе MPT380.14-40 есть возможность подключения блока расширения мощности БРМ-40, что позволяет подключать к одному терморегулятору несколько нагревателей или несколько групп мощности нагревателей, за счет их каскадного подключения.

